



HiWatch

ECO серия



Базовый функционал



Уникальное ценовое предложение



Стандартный форм-фактор



2 года гарантии



Гибридное решение

IP

Продукция HiWatch



IPC-T020(C)

- 1/2.9" CMOS
- 1920 x 1080 @ 25 к/с
- объектив 2.8 мм
- 3D DNR, DWDR, BLC
- EXIR-подсветка: до 30 м
- IP67
- 0.01 лк @ F2.2
- H.265+/H.265/
- H.264+/H.264
- угол обзора 94°
- видеодетектор движения
- встроенный микрофон
- 12VDC/PoE
- от -40 до +60 °C
- Hik-Connect



IPC-B020(C)

- 1/2.9" CMOS
- 1920 x 1080 @ 25 к/с
- объектив 2.8 мм
- 3D DNR, DWDR, BLC
- EXIR-подсветка: до 30 м
- IP67
- 0.01 лк @ F2.2
- H.265+/H.265/
- H.264+/H.264
- угол обзора 94°
- видеодетектор движения
- встроенный микрофон
- 12VDC/PoE
- от -40 до +60 °C
- Hik-Connect



IPC-D020(C)

- 1/2.7" CMOS
- 1920 x 1080 @ 25 к/с
- объектив 2.8 мм
- 3D DNR, DWDR, BLC
- EXIR-подсветка: до 30 м
- IP67
- 0.01 лк @ F2.0
- H.265+/H.265/
- H.264+/H.264
- угол обзора 112.1°
- встроенный микрофон
- 12VDC/PoE
- от -40 до +60 °C
- Hik-Connect



IPC-T040

- 1/2.8" CMOS
- 2560 x 1440 @ 20 к/с
- объектив 2.8 мм
- 3D DNR, DWDR, BLC
- EXIR-подсветка: до 30 м
- IP67
- 0.01 лк @ F2.2
- H.265+/H.265/
- H.264+/H.264
- угол обзора 99°
- встроенный микрофон
- 12VDC/PoE
- от -40 до +60 °C
- Hik-Connect




IPC-B040

- 1/2.8" CMOS
- 2560 x 1440 @ 20 к/с
- объектив 2.8 мм
- 3D DNR, DWDR, BLC
- EXIR-подсветка: до 30 м
- IP67
- 0.01 лк @ F2.2
- H.265+/H.265/
- H.264+/H.264
- угол обзора 99°
- встроенный микрофон
- 12VDC/PoE
- от -40 до +60 °C
- Hik-Connect


Кодек H.265/H.265+

Позволяет снизить битрейт и увеличить время хранения записей до 80% по сравнению с H.264.



Функция DWDR

Позволяет повысить детализацию на темных участках с сохранением четкости деталей в более яркой части изображения.



Функция 3D DNR

3D DNR в отличие от DNR, устраняет шумы в изображении как подвижных объектов, так и фона



Функция BLC

Компенсация задней подсветки делает изображение в определенной части кадра более светлым



HDTVI

Продукция HiWatch



HDC-T020-P(B)

- 1920 x 1080 @ 25 к/с
- HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- объектив 2.8 /3.6 мм
- DNR, DWDR, BLC
- 0.02 лк @(F1.2, AGC вкл)
- EXIR-подсветка: до 20 м
- по горизонтали: 102° / 81°
- от -40 до +60 °C
- для помещений



HDC-B020(B)

- 1920 x 1080 @ 25 к/с
- HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- объектив 2.8 /3.6 мм
- DNR, DWDR, BLC
- 0.02 лк @(F1.2, AGC вкл)
- EXIR-подсветка: до 20 м
- по горизонтали: 96,5° / 76,9°
- от -40 до +60 °C / IP66




DVR-104P-G(B) DVR-108P-G(N)(B)

- HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- Запись 1080p Lite
- 1 SATA до 4Тб
- 4 видеовх. для DVR-104P-G(B)
- 8 видеовх. для DVR-108P-G(N)(B)
- H.265 Pro/H.265 Pro+
- 1 аудио вход / 1 выход
- 1 IP-канал для DVR-104P-G(B)
- 2 IP-канала для DVR-108P-G(N)(B)
- Hik-Connect
- MD 2.0


Мультиформатность

Позволяет переключить видеосигнал в разные форматы — HDTVI/CVI/AHD/CVBS




Motion Detection 2.0

С его помощью видеосистема при обнаружении движения в кадре классифицирует объекты по типу «человек»/«транспорт» и отправляет эти параметры вместе с видеоизображением на регистратор для архивации.



УДОБНАЯ РАБОТА С МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ HIK-CONNECT

- Удаленный просмотр и управление с мобильного устройства (Android/iOS)
- Поддержка видеосистем, контроля доступа, домофонии, охранной сигнализации
- Без выделенного IP-адреса
- Совместный доступ
- Серверы в РФ
- Бесплатное использование приложения



СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ

Малый бизнес и частный сектор



ПРЕИМУЩЕСТВА



HW
экономичная линейка в серии оборудования HiWatch



HW
включает несколько наиболее востребованных моделей для реализации простых решений клиентов



HW
отличает высокое качество исполнения как и всю линейку продукции HiWatch

HiWatch
ГАРАНТИИ СИЛЬНОГО БРЕНДА