



ДАХУА МОНИТОРЫ

Продукты и решения

2024



03 | Серия Standard

04 | Серия Ultra

05-09 | Серия Commercial

10 | Серия Gaming



Серия Standard						
	LM22-H200	LM24-H200	LM22-F200	LM24-F200	LM32-F200	LM28-F400
Модель						
Диагональ экрана	21.45" (16:9)	23.8" (16:9)	21.45" (16:9)	23.8" (16:9)	31.5" (16:9)	28" (16:9)
Разрешение	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	3840×2160
Яркость	250кд/м ²	250кд/м ²	250кд/м ²	250кд/м ²	200кд/м ²	300кд/м ²
Контраст	3000:1	3000:1	3000:1	1000:1	1400:1	1000:1
Угол обзора (Г/В)	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Время отклика	6.5мс	8мс	6.5мс	14мс	8мс	5мс
Глубина цвета	8бит	8бит	8бит	8бит	8бит	10бит
Входы	1 VGA, 1 HDMI, 1 аудио	1 VGA, 1 HDMI, 1 аудио	1 VGA, 1 HDMI	1 VGA, 1 HDMI	1 VGA, 1 HDMI, 1 USB	1 DisplayPort 1.2, 2 HDMI 2.0
Выходы	2 динамика	2 динамика	1 аудиовыход (для наушников)	1 аудиовыход (для наушников)	2 динамика	1 USB (для зарядки)
Управление	Кнопки	Кнопки	Кнопки	Кнопки	Кнопки, ИК-пульт ДУ	Кнопки
Рабочая температура	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C
Рабочая влажность	10%~85%	20%~80%	10%~85%	10%~85%	20%~85%	10%~85%
Питание и энергопотребление	12В(DC), 2А	12В(DC)	19В(DC), 1.31А	19В(DC), 1.31А	100В~240В(AC)±10%, 55Вт	100В~240В(AC), 40Вт
Толщина рамки	2.6мм (сверху, справа, слева) 16.7мм (снизу)	4.1мм (сверху, справа, слева) 15мм (снизу)	1.8мм (сверху, справа, слева), 16.8мм (снизу)	2.7мм (сверху, справа, слева), 17.3мм (снизу)	13.9мм (сверху, справа, слева), 20.5мм (снизу)	3.675мм (сверху, справа, слева), 16.41мм (снизу)
Крепление VESA	75мм×75мм	100мм×100мм	100мм×100мм	100мм×100мм	75мм×75мм	75мм×75мм
Размеры	491.7мм×38мм×285.1мм	541.8мм×326.4мм×47мм	492.2мм×284.9мм×37.6мм	602мм×490мм×116мм	731.4мм×432.6мм×67.5мм	637.88мм×368.53мм ×57.36мм
Масса	2.1кг	3.2кг	2.24кг	2.7кг	3.9кг	7кг

МОНИТОРЫ

Серия Ultra

- Разрешение Ultra HD обеспечивает эффект присутствия
- Широкий выбор интерфейсов удовлетворяет требованиям различных сценариев применения



Серия Ultra	
Модель	LM32-S200 
Внешний вид	
Диагональ экрана	31.5»(16:9)
Разрешение	1920×1080
Яркость	350кд/м2
Контраст	1200:1
Угол обзора (Г/В)	178°/178°
Время отклика	8мс
Глубина цвета	8бит
Входы	CVBS(BNC)×2, VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×1, Audio×1, RS232×1, USB×1
Выходы	CVBS(BNC)×2, RS232×1, 2 динамика
Управление	RS-232, ИК-пульт ДУ
Условия эксплуатации	0°С~+50°С 20~90%
Питание	100~240В(AC) (+/-10%), 50/60 Гц, 35Вт
Толщина рамки	25.5мм (сверху, справа, слева, снизу)
Крепление на стену	300мм×300мм
Размеры	750.7мм×455.1мм ×44мм
Масса	10кг






Серия Commercial

- Для настольного использования, экономичная серия
- Очень узкая рамка, элегантный дизайн










Серия Commercial			
	DHI-LM22-A200	DHI-LM24-A200	DHI-LM27-A200
Модель			
Тип панели	VA	VA	VA
Диагональ экрана	21.45" (16:9)	24" (16:9)	27" (16:9)
Разрешение	1920×1080	1920×1080	1920×1080
Яркость	200кд/м ²	220кд/м ²	250кд/м ²
Контраст	3000:1	3000:1	4000:1
Угол обзора (Г/В)	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Время отклика	6.5мс	6.5мс	6.5мс
Глубина цвета	16.7млн. цветов	16.7млн. цветов	16.7млн. цветов
Входы	1 VGA, 1 HDMI	1 VGA, 1 HDMI	1 VGA, 1 HDMI
Выходы	--	--	--
Управление	Кнопки	Кнопки	Кнопки
Рабочая температура	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C
Рабочая влажность	20%~80%	20%~80%	20%~80%
Питание	12В(DC)	12В(DC), 2.5А	12В(DC), 3А
Крепление VESA	100мм×100мм	100мм×100мм	100мм×100мм
Толщина рамки	3.1мм (справа, слева) 12.5мм (снизу)	4.46мм (сверху, справа, слева), 16.86мм (снизу)	3.6мм (сверху, справа, слева) 12.5мм (снизу)
Размеры	496мм×285мм ×51.5мм	542мм×321.3мм ×55.3мм	616мм×447мм ×192мм
Масса нетто	2.42кг	2.79кг	3.63кг

МОНИТОРЫ




Серия Commercial				
Модель	LM22-B200	LM24-B200	LM27-B200	LM22-B200S 
Внешний вид				
Тип панели	VA	VA	VA	VA
Диагональ экрана	21.45" (16:9)	23.8" (16:9)	27" (16:9)	21.45" (16:9)
Разрешение	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
Яркость	250кд/м ²	250кд/м ²	250кд/м ²	250кд/м ²
Контраст	3000:1	4000:1	3000:1	3000:1
Угол обзора (Г/В)	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Время отклика	5мс	5мс	5мс	5мс
Глубина цвета	8бит	8бит	8бит	8бит
Входы	1 VGA, 1 HDMI	1 VGA, 1 HDMI	1 VGA, 1 HDMI	1 VGA, 1 HDMI
Выходы	1 аудиовыход	1 аудиовыход	1 аудиовыход	Динамики 1Вт×2
Управление	Кнопки	Кнопки	Кнопки	Кнопки
Рабочая температура	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C
Рабочая влажность	10%~85%	10%~85%	10%~85%	10%~85%
Питание и энергопотребление	100В~240В(AC), 24Вт	100В~240В(AC), 25Вт	100В~240В(AC), 30Вт	12В(DC)
Толщина рамки	3.1мм (справа, слева), 12.5мм (снизу)	3.8мм (сверху), 3.7мм (слева, справа), 11мм (снизу)	3.6мм (сверху, справа, слева), 12.5мм (снизу)	3.3мм (сверху, справа, слева), 15.2мм (снизу)
Крепление VESA	75мм×75мм	75мм×75мм	75мм×75мм	75мм×75мм
Размеры	490.7мм×291.1мм×41.8мм	541.4мм×317мм×42мм	615.3мм×360.5мм×55.6мм	492.7мм×284мм×46.7мм
Масса	2.5кг	3кг	4.5кг	2кг

Серия Commercial







Модель	LM24-B200S 	LM27-B200S	LM22-B201S	LM24-B201S 	LM27-B201S 
Внешний вид					
Тип панели	VA	VA	IPS	IPS	IPS
Диагональ экрана	23.8" (16:9)	27" (16:9)	21.45" (16:9)	23.8" (16:9)	27" (16:9)
Разрешение	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
Яркость	250кд/м ²	250кд/м ²	250кд/м ²	250кд/м ²	250кд/м ²
Контраст	3000:1	3000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Угол обзора (Г/В)	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Время отклика	5мс	5мс	5мс	5мс	5мс
Глубина цвета	8бит	8бит	8бит	8бит	8бит
Входы	1 VGA, 1 HDMI	1 VGA, 1 HDMI	1 VGA, 1 HDMI	1 VGA, 1 HDMI	1 VGA, 1 HDMI
Выходы	Динамики 1Вт×2	Динамики 1Вт×2	Динамики 1Вт×2	Динамики 1Вт×2	Динамики 1Вт×2
Управление	Кнопки	Кнопки	Кнопки	Кнопки	Кнопки
Рабочая температура	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C
Рабочая влажность	10%~85%	10%~85%	10%~85%	10%~85%	10%~85%
Питание и энергопотребление	12В(DC)	12В(DC)	12В(DC)	12В(DC)	12В(DC)
Толщина рамки	3.1мм (сверху, справа, слева) 15.9мм (снизу)	4мм (сверху, справа, слева) 16.1мм (снизу)	3.3мм (сверху, справа, слева), 15.2мм (снизу)	3.1мм (сверху, справа, слева) 15.9мм (снизу)	4мм (сверху, справа, слева) 16.1мм (снизу)
Крепление VESA	75мм×75мм	75мм×75мм	75мм×75мм	75мм×75мм	75мм×75мм
Размеры	539.2мм×320.4мм×46.3мм	614.1мм×363мм×45.1мм	492.7мм×284мм×46.7мм	539.2мм×320.4мм×46.3мм	614.1мм×363мм×45.1мм
Масса	2.74кг	3.84кг	2кг	2.74кг	3.84кг

МОНИТОРЫ

Серия Commercial

	LM24-P301A	LM27-P301A	LM32-P301A
Модель			
Тип панели	IPS	IPS	IPS
Диагональ экрана	23.8" (16:9)	27" (16:9)	31.5" (16:9)
Разрешение	2560×1440	2560×1440	2560×1440
Яркость	320кд/м ²	350кд/м ²	350кд/м ²
Контраст	1000:1	1000:1	1200:1
Угол обзора (Г/В)	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Время отклика	6мс (OD)	5мс (OD)	4мс (OD)
Глубина цвета	8бит	8бит	8бит
Входы	1 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB типа C (65Вт)	1 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB типа C (65Вт)	1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2, 1 USB типа C (65Вт)
Выходы	Аудиовыход	Аудиовыход	Аудиовыход
Управление	Кнопки	Кнопки	Кнопки
Рабочая температура	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C
Рабочая влажность	10%~85%	10%~85%	10%~85%
Питание и энергопотребление	100В-240В(AC), 50/60Гц, 2А	100В-240В(AC), 50/60Гц, 2А	19В(DC) 7.89А
Толщина рамки	2.58мм (сверху, справа, слева) 19.59мм (снизу)	2.58мм (сверху, справа, слева) 21.35мм (снизу)	5.75мм (сверху, справа, слева) 17.64мм (снизу)
Крепление VESA	75мм×75мм	75мм×75мм	75мм×75мм
Размеры	539.6мм×513.5мм×194.3мм с подставкой	613.3мм×543.4мм×194.3мм с подставкой	718.59мм×601.96мм×256.06мм с подставкой
Масса	5.7кг с подставкой	5.98кг с подставкой	7.7кг с подставкой

Серия Commercial








Модель	LM24-B201A	LM27-B201A	LM24-B201E 	LM27-B201E 
Внешний вид				
Тип панели	IPS	IPS	IPS	IPS
Диагональ экрана	23.8"(16:9)	27" (16:9)	24"(16:9)	27"(16:9)
Разрешение	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
Яркость	250кд/м ²	250кд/м ²	300кд/м ²	300кд/м ²
Контраст	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Угол обзора (Г/В)	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Время отклика	5мс	5мс	7мс	7мс
Глубина цвета	8бит	8бит	8бит	8бит
Входы	1 VGA, 1 HDMI ,1 DP	1 VGA, 1 HDMI ,1 DP	1 VGA, 1 HDMI ,1 DP	1 VGA, 1 HDMI ,1 DP
Выходы	/	/	Наушники (аудиовыход) x1	Наушники (аудиовыход) x1
Управление	Кнопки	Кнопки	Кнопки	Кнопки
Рабочая температура	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C
Рабочая влажность	10%~85%	10%~85%	10%~85%	10%~85%
Питание и энергопотребление	12В(DC)	12В(DC)	12В(DC)	12В(DC)
Толщина рамки	3.7мм (сверху, справа, слева) 15.0мм (снизу)	2.65мм (сверху, справа, слева) 12.45мм (снизу)	1.6мм (сверху, справа, слева) 15.9мм (снизу)	1.6мм (сверху, справа, слева) 19.1мм (снизу)
Крепление VESA	100мм×100мм	100мм×100мм	75мм×75мм	75мм×75мм
Размеры	540мм×320.5мм×60.3мм	615.3мм×360.5мм×65.6мм	538.2мм×319.2мм×36.4мм	612мм×364.4мм×40.2мм
Масса	4.3кг	5.2кг	2.94кг	4.12кг

МОНИТОРЫ

Серия Gaming

- Высокая частота обновления и малое время отклика
- Очень узкая рамка, элегантный дизайн
- Превосходные впечатления от игрового режима

Серия Gaming

	LM24-E231	LM27-E231	LM24-E230C	LM27-E230C	LM32-E230C	LM30-E330CA	LM34-E330C
Модель							
Тип панели	IPS	IPS	VA	VA	VA	VA	VA
Диагональ экрана	23.8" (16:9)	27" (16:9)	23.6" (16:9)	27" (16:9)	31.5" (16:9)	30" (21:9)	34" (21:9)
Разрешение	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	2560×1080	3440×1440
Яркость	300кд/м ²	300кд/м ²	250кд/м ²	250кд/м ²	300кд/м ²	250кд/м ²	350кд/м ²
Контраст	1000:1	1000:1	3000:1	4000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Угол обзора (Г/В)	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Время отклика	1мс	1мс	1мс (MPRT)	1мс (MPRT)	1мс (MPRT)	1мс (MPRT)	1мс (MPRT)
Глубина цвета	8бит	8бит	8бит	8бит	8бит	8бит	8бит
Частота обновления	165Гц	165Гц	165Гц	165Гц	165Гц	200Гц	165Гц
Входы	1 DisplayPort 1.2, 2 HDMI 1.4	1 DisplayPort 1.2, 2 HDMI 1.4	1 DisplayPort 1.2, 2 HDMI 1.4	1 DisplayPort 1.2, 2 HDMI 1.4	1 DisplayPort 1.2, 2 HDMI 1.4	2 DisplayPort 1.2, 2 HDMI 2.0	2 DisplayPort 1.2, 2 HDMI 2.0
Выходы	Аудиовыход	Аудиовыход	Аудиовыход	Аудиовыход	Аудиовыход	Аудиовыход	Аудиовыход
Управление	Кнопки	Кнопки	Кнопки	Кнопки	Кнопки	Кнопки	Кнопки
Рабочая температура	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C
Рабочая влажность	10%~85%	10%~85%	10%~85%	10%~85%	10%~85%	10%~85%	10%~85%
Питание	12В(DC) 2.5А	12В(DC) 4А	12В(DC) 2.5А	12В(DC) 3А	100В~240В(AC)±10%, 50/60Гц, 1.5А	12В(DC) 4А	100В~240В(AC)±10%, 50/60Гц, 2А
Толщина рамки	2.2мм (сверху, справа, слева), 16.5мм (снизу)	5.5мм (сверху, справа, слева), 17.3мм (снизу)	2.4мм (сверху, справа, слева), 17мм (снизу)	4мм (сверху, справа, слева), 18мм (снизу)	4.8мм (сверху, справа, слева), 17.3мм (снизу)	2мм (сверху, справа, слева), 18.7мм (снизу)	2.9мм (сверху, справа, слева), 16.1мм (снизу)
Крепление VESA	75мм×75мм	75мм×75мм	75мм×75мм	75мм×75мм	75мм×75мм	75мм×75мм	75мм×75мм
Размеры	539.6мм×321.3мм ×64.6мм	618мм×365.5мм ×63.7мм	537.9мм×333.5мм ×74мм	613мм×365.2мм ×79.6мм	712.5мм×422.8мм ×120.6мм	701.1мм×317.6мм ×121.7мм	808.65мм×457.54мм ×245.11мм
Масса нетто	3.9кг	5кг	3.2кг	4кг	7кг	6.5кг	7кг

БЕЗОПАСНЕЕ ОБЩЕСТВО, КАЧЕСТВЕННЕЕ ЖИЗНЬ

Даһуа в Центральной и Восточной Европе и в Скандинавии

Тел: +48 223957400
E-mail: dh.cen@dahuatech.com

Даһуа в Польше

Тел: +48 223957400
E-mail: biuro.pl@dahuatech.com

Даһуа в Сербии

Тел: +38 1 (11) 4429999
E-mail: dh.srb@dahuatech.com

Даһуа в Дании

E-mail: Nordic.ne@dahuatech.com

Даһуа в Венгрии

Тел: +36 17899852
E-mail: sales.hu@dahuatech.com

Даһуа в Болгарии

Тел: +35929950013
Техническая поддержка: support.bg@dahuatech.com

Даһуа в Румынии

E-mail: marketing.ro@dahuatech.com

Даһуа в Чехии

Тел: +420 225 986 001
E-mail: admin.cz@dahuatech.com

Даһуа в Турции

E-mail: sales.tr@dahuatech.com

Даһуа на Ближнем Востоке

E-mail: info.me@dahuatech.com

Даһуа в Мексике

Тел: +52 55 67231936
E-mail: sales.mx@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.mx@dahuatech.com

Даһуа в Колумбии

Тел: +57 6013106176
E-mail: marketing.co@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.co@dahuatech.com

Даһуа в Перу

Тел: +511 500-8555
E-mail: sales.pe@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.pe@dahuatech.com

Даһуа в Чили

Тел: +56 232705421
E-mail: sales.cl@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.chile@dahuatech.com

Даһуа в Аргентине

E-mail: project.ar@dahuatech.com

Даһуа в Панаме

E-mail: sales.pa@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.pa@dahuatech.com

Даһуа в Бразилии

Тел: +55 11 32511871
Техническая поддержка: suporte.br@dahuatech.com
Продажи: comercial.br@dahuatech.com

Даһуа в США

Тел: +1 (949) 679-7777
E-mail: sales.usa@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.usa@dahuatech.com

Даһуа в Канаде

Тел: +1 877-606-1590
E-mail: sales.usa@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.usa@dahuatech.com

Даһуа в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге

Тел: +31 (0) 85-0715700
E-mail: sales.benelux@dahuatech.com
Техническая поддержка:
support.benelux@dahuatech.com

Даһуа в Испании и Португалии

Тел: +34 917649862
E-mail: sales.iberia@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.iberia@dahuatech.com

Даһуа в Италии

Тел: +39 02 99912900
E-mail: info.italy@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.italy@dahuatech.com

Даһуа в Германии

Тел: +49 211 2054 4120
E-mail: sales.de@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.de@dahuatech.com

Даһуа во Франции

Тел: +33 (0) 1 48 53 70 53
E-mail: sales.france@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.france@dahuatech.com

Даһуа в Сингапуре

Тел: +65 65380952
E-mail: sales.sg@dahuatech.com

Даһуа в Малайзии

Тел: +60376620732
E-mail: sales.my@dahuatech.com

Даһуа в Индонезии

Тел: +6227893330
E-mail: sales.id@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.id@dahuatech.com

Даһуа в Австралии

Тел: +61 290306000
E-mail: sales.oc@dahuatech.com

Даһуа в Новой Зеландии

Тел: +64 09 2823467
Горячая линия технической поддержки: 0800 854 857
E-mail: Dahua_NZ@dahuatech.com

Даһуа на Филиппинах

E-mail: Dahua_Philippines@dahuatech.com

Даһуа в России

Тел: 8 (800) 707-67-66
E-mail: info.ru@dahuatech.com

Даһуа в Казахстане

Тел: +7 727 3110838
E-mail: sales.kz@dahuatech.com

Даһуа в Узбекистане

Тел: +998 781488666

Даһуа в Украине

Тел: +380674011526
E-mail: dahua.ukraine@dahuatech.com

Даһуа в Великобритании

Тел: +44 (0) 1628 613 500
E-mail: sales.uk@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.uk@dahuatech.com

Даһуа в ЮАР

Офис: +27 10 593 3242
Горячая линия WhatsApp Business: +27 84 072 9260
Бесплатная справочная линия: 080 099 0064
E-mail: sales.za@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.za@dahuatech.com

Даһуа в Нигерии

E-mail: Westafrica@dahuatech.com

Даһуа в Таиланде

Тел: +66 2541 5188
E-mail: info.th@dahuatech.com

Даһуа в Южной Корее

Тел: +82-2-6486-8889
E-mail: sales.kr@dahuatech.com

Даһуа во Вьетнаме

Тел: +84 1900 2620
E-mail: info.Dahuavietnam@dahuatech.com

Даһуа в Японии

Тел: +81-3-6661-6818
Факс: +81-3-6661-6857
E-mail: Dahua_Japan@dahuatech.com

Даһуа в Индии

Тел: +91 124 4569100
E-mail: sales.india@dahuatech.com

* Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ver. 1, 2024

DAHUA TECHNOLOGY

Адрес: №1199, улица Биньянь, район Биньцзян, Ханчжоу, Китай. 310053

E-mail: overseas@dahuatech.com

Веб-сайт: www.dahuasecurity.com



Партнерское приложение



Веб-сайт